Adatlap | Cikkszám: 2009-115

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

https://www.wago.com/2009-115



Szín: fehér

Műszaki adatok

Alkalmas	WAGO sínre rögzíthető sorkapcsokhoz
Jelölési módszer	Termotranszfer
Jelöléstechnika	felirat nélkül
Összeszerelés	Jelölőkártya
Előre összeszerelt	1 500 WMB jelölő (5 mm)/tekercs
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V2
Készülék jelölés	Smart Printer (termotranszfer nyomtató)

Geometriai adatok

Jelölő/szalag szélessége	5 … 5,2 mm
Jelölőszélesség	5 mm

Mechanikai adatok

Kenési ellenállás	a 258-5005 tintaszalaggal együtt

Anyag információk

Szín	fehér
UV-álló	EN 60068-2-5:2010, B. eljárás
Halogénmentes	Igen
Súly:	123.8 g
Tűz terhelés	2.353 MJ

Környezeti feltételek

Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)

Teszt specifikációk Vasúti alkamazások Gördülő járművek Elektronikus berendezés	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Vizsgálati eljárás Vasúti alkalmazások - gördülő járművek berendezései Ütés- és rázkódásállósági vizsgálat	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04
Spektrum/Telepítési hely	Élettartam teszt, 1. kategória, A/B osztály
Működési teszt zajszerű rezgéssel	A szabvány 8. szakasza szerint teljesített teszt
Frekvencia	f_1 = 5 Hz to f_2 = 150 Hz
Gyorsulás	0,101g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)
Teszt időtartama tengelyenként	10 perc
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt
Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
Szimulált élettartam-teszt a megnövekedett zajszintű vibráció révén	A szabvány 9. szakasza szerint teljesített teszt
Frekvencia	f_1 = 5 Hz to f_2 = 150 Hz
Gyorsulás	0,572g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)
Teszt időtartama tengelyenként	5 óra
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt
Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
Ütésállósági vizsgálat	A szabvány 10. szakasza szerint teljesített teszt
Ütési erő alakja	Fél szinusz
Gyorsulás	5g (highest test level used for all axes)
Ütési erő időtartama	30 ms
Ütések száma tengelyenként	3 pozitív és 3 megatív
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt
Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
Ütés- és rezgésállósági vizsgálat gördülő járművek berendezéseire	Megfelelt

Kereskedelmi adatok

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Nagy ECS (kis ECS)	1 db
Csomagolás típusa	Táska
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918923590
Vámtarifaszám	39269097900

Product Classification

UNSPSC	55121731
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2009-115

Documentation

Bid Text

2009-115	19.02.2019	xml 2.58 KB
2009-115	04.01.2018	doc 23.50 KB

Operating Instructions

2009-115 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1230.84 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2009-115

CAE data

EPLAN Data Portal 2009-115

ZUKEN Portal 2009-115

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Jelöléstechnika

1.1.1.1 Jelöléstechnikai kiegészítők




Cikkszám: 258-5007
Henger; Smart Printer-hez; WMB-Inline-hoz WAGO (2009-115, -114, -113); 1 csis-zolóeszköz

Szerelési útmutató

Alkalmazás



Egyedi jelölő leválasztása a WMB jelölőszalagról – nagyobb sorkapcsok esetén.



Jelölőszalag bepattintása a jelölőnyílásba.

Jelöléstechnika



WMB jelölőszalag bepattintása a Kétoldalas jelölőtartó jelölőnyílásába.



Jelölőszalag bepattintása a jelölőnyílásba.