Adatlap | Cikkszám: 231-672

Érszigetelő stop; 0,75 … 1 mm²; sötétszürke

https://www.wago.com/231-672



Szín: ■ sötétszürke

Az ábrához hasonlóan

Geometriai adatok

Lábtávolság	5/5,08 mm / 0.197/0.2 inch

Mechanikai adatok

Tételek száma szalagonként	5
Alkalmas	CAGE CLAMP® vagy Push-in CAGE CLAMP® csatlakozástechnikával ellátott anya- és apacsatlakozókhoz

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	sötétszürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.006 MJ
Súly:	0.2 g

Kereskedelmi adatok

Product Group	3 (Multi Conn. System)
Nagy ECS (kis ECS)	200 (25) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4017332121187
Vámtarifaszám	39269097900

Product Classification

UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 231-672

Documentation

Additional Information

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB


CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 231-672

Szerelési útmutató

Szerelés



A probléma: A programozható logikai vezérlők és mikroprocesszorral működtetett vezérlőáramkörök bekötése gyakran nagyon kicsi,finom elemi szálas vezetékekkel történik. Ezek a vezetékek nagyon rugalmasak és deformálódhatnak, miközben a sorkapcsokban ütközésig nyomják őket. Ennek eredményeképpen nem a rézvezető, hanem a vezeték szigetelése rögzül, ami szakaszos vagy elégtelen érintkezést okozhat Ez a probléma fennáll a jelenleg kínált összes sorkapocs típus esetében, és a hibaelhárítás miatt felesleges leállást okoz.

A csatlakozók érszigetelő stopjai biztosítják a megfelelő bekötést. Az érszigetelő stopok automatikusan összefogják a finom elemi szálas vezetékeket, vagyis nem állnak szét, amikor behelyezzük őket a kapocspontba. Ez a vezetékbekötést is lekorlátozza egy adott keresztmetszetre – így biztos, hogy a ténylegesen csak a vezeték, nem pedig a szigetelés kerül be a bekötési pontba.

Az érszigetelő stopok a MCS MIDI anya- és apacsatlakozókhoz osztható, 5 pólusú szalagban kaphatók. Az érszigetelő stop használata nem befolyásolja a vezeték csupaszolási hosszát a fent említett sínre szerelhető sorkapcsok esetében.

Az érszigetelő stopok nem alkalmasak a panelre szerelhető anyacsatlakozókhoz.