Adatlap | Cikkszám: 790-216

Árnyékolásrögzítő kengyel; 21,8 mm széles; 6 … 16 mm

https://www.wago.com/790-216





Szín: ezüstszínű

Megjegyzések

Biztonsági információk	Megjegyzés: Nem használható földelés csatlakoztatásához és tehermentesítőkhöz!

Geometriai adatok

Szélesség	21,8 mm / 0.858 inch

Anyag információk

Szín	ezüstszínű
Tűz terhelés	0.016 MJ
Súly:	12.1 g
Anyag	Acél V2A Rozsdamentes acél Polikarbonát

Kereskedelmi adatok

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Nagy ECS (kis ECS)	25 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	PL
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454077501
Vámtarifaszám	85369010000

Product Classification

UNSPSC	39121703
eCl@ss 10.0	27-14-11-50
eCl@ss 9.0	27-14-11-50
ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

REACH Candidate List Substance	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	678f6e32-6ffc-4ad8-9284-791a028f25db
SCIP notification number (Belgium)	637372b7-74c7-4098-8258-e74706eaca55
SCIP notification number (Bulgaria)	23674bc6-8fcc-47f3-9b4f-f50e4954711f
SCIP notification number (Czech Republic)	b038c0a8-862f-49c4-8b08-4792ed6dea4e
SCIP notification number (Denmark)	40337a32-6a2c-4d36-9798-a0cc3a7661c2
SCIP notification number (Finland)	e1202307-67d4-4433-874e-faf707454c60
SCIP notification number (France)	f1d2539f-5136-43c6-9c8f-b10b7833e669
SCIP notification number (Germany)	71c1cdcc-83ab-413b-9b47-5b8db8cfeebb
SCIP notification number (Hungary)	62f1750c-ae59-43a7-b040-5ca9beb6371d
SCIP notification number (Italy)	8c183d36-3b32-404c-9d16-0d78b7d27492
SCIP notification number (Netherlands)	175278ba-fd1d-4f8a-8707-0a019b2c33b8
SCIP notification number (Poland)	357fc07e-7b58-493f-a7eb-c9a87a034e63
SCIP notification number (Romania)	84b1e551-f588-4da9-9f11-d4a90f8b2a7b
SCIP notification number (Sweden)	c5c69333-a3c6-4d59-9e47-18e0342728e0

Környezeti feltételek

Feldolgozási hőmérséklet (min.)	-35 °C
Feldolgozási hőmérséklet (max.)	85 °C
Feldolgozási hőmérséklet	-35 … +85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet kezdete	-60 °C
Folyamatos működési hőmérséklet max.	105 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 … +105 °C

Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)

Teszt specifikációk Vasúti alkamazások Gördülő járművek Elektronikus berendezés	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Vizsgálati eljárás Vasúti alkalmazások - gördülő járművek berendezései Ütés- és rázkódásállósági vizsgálat	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04
Spektrum/Telepítési hely	Élettartam teszt, 1. kategória, A/B osztály
Működési teszt zajszerű rezgéssel	A szabvány 8. szakasza szerint teljesített teszt
Frekvencia	f_1 = 5 Hz to f_2 = 150 Hz
Gyorsulás	0,101g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)
Teszt időtartama tengelyenként	10 perc
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt
Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
Szimulált élettartam-teszt a megnövekedett zajszintű vibráció révén	A szabvány 9. szakasza szerint teljesített teszt
Frekvencia	f_1 = 5 Hz to f_2 = 150 Hz
Gyorsulás	0,572g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)
Teszt időtartama tengelyenként	5 óra
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt
Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
Ütésállósági vizsgálat	A szabvány 10. szakasza szerint teljesített teszt
Ütési erő alakja	Fél szinusz
Gyorsulás	5g (highest test level used for all axes)
Ütési erő időtartama	30 ms
Ütések száma tengelyenként	3 pozitív és 3 megatív
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt

Folytatás a következő oldalon

Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)

Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
Ütés- és rezgésállósági vizsgálat gördülő járművek berendezéseire	Megfelelt

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Z00004429.000

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 790-216

Documentation

Bid Text

790-216	19.02.2019	xml 2.69 KB	
790-216	18.08.2017	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 790-216

CAE data

EPLAN Data Portal 790-216

ZUKEN Portal 790-216

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Árnyékolás csatlakoztatása

1.1.1.1 Árnyékolás csatlakoztatása



Cikkszám: 790-115
rögzítősín 2 földelőlábbal; párhuzamos a rögzítősínnel; 125 mm hosszú; Cu 10mm x 3 mm; szürke



Cikkszám: 790-113
rögzítősín földelőlábbal; 90°-ban rögzítősínhez; 45 mm hosszú; Cu 10mm x 3 mm; megfelelő 790-es sorozat árnyékoláskengyeles rögzítőnek; szürke



Cikkszám: 790-112
rögzítősín földelőlábbal; párhuzamos a rögzítősínnel; 25 mm hosszú; Cu 10mm x 3 mm; megfelelő 790-108-nak és 790-116-nak; szürke



Cikkszám: 790-114
rögzítősín földelőlábbal; párhuzamos a rögzítősínnel; 45 mm hosszú; Cu 10mm x 3 mm; megfelelő a 790-es sorozat árnyékolásrögzítő kengyelei és a 791-essorozat árnyékolásrögzítői számára; szürke

1.1.2 DIN-sín

1.1.2.1 Árnyékolás csatlakoztatása



Cikkszám: 790-145
rögzítősín; speciális perforációval; 1000 mm hosszú; ólomlemez; ezüstszínű

1.1.3 Jelöléstechnika

1.1.3.1 Jelölő



Cikkszám: 2009-115
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 2009-115/000-024
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 2009-115/000-006
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 2009-115/000-012
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 2009-115/000-002
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 2009-115/000-007
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 2009-115/000-017
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 2009-115/000-023
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld



Cikkszám: 793-5501/000-014
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; barna

Cikkszám: 793-5501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-5501/000-024
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 793-5501/000-006
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 793-5501/000-012
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 793-5501/000-005
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 793-5501/000-002
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 793-5501/000-007
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 793-5501/000-017
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 793-5501/000-023
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

Cikkszám: 793-501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-501/000-024
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya

1.1.3.1 Jelölő



Cikkszám: 793-501/000-006
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 793-501/000-012
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 793-501/000-005
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 793-501/000-002
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 793-501/000-007
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 793-501/000-017
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 793-501/000-023
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld

1.1.3.2 Jelölőszalag



Cikkszám: 2009-110
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; 50 m tekercsen; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.1.4 N-gyűjtősín

1.1.4.1 Árnyékolás csatlakoztatása



Cikkszám: 790-190
U-alakú gyűjtősín; Cu 10mm x 3 mm; 5 I/O-nak; megfelelő a 750-es sorozat moduljaihoz; ezüstszínű



Cikkszám: 790-192
U-alakú gyűjtősín; Cu 10mm x 3 mm; 5 I/O-nak; megfelelő a 750-es sorozat moduljaihoz; ezüstszínű



Cikkszám: 790-191
U-alakú gyűjtősín; Cu 10mm x 3 mm; 8 I/O-nak; megfelelő a 750-es sorozat moduljaihoz; ezüstszínű



Cikkszám: 790-193
U-alakú gyűjtősín; Cu 10mm x 3 mm; 8 I/O-nak; megfelelő a 750-es sorozat moduljaihoz; ezüstszínű

1.1.4.2 Gyűjtősín



Cikkszám: 210-133
Gyűjtősín; ólomlemez; 1000 mm hosszú; Cu 10mm x 3 mm; fehér

1.1.4.3 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 790-133
Gyűjtősín; ólomlemez; 30 mm hosszú; Cu 10mm x 3 mm; ezüstszínű




Cikkszám: 790-134
Gyűjtősín; ólomlemez; 50 mm hosszú; Cu 10mm x 3 mm; ezüstszínű

Szerelési útmutató



Az árnyékolásrögzítő kengyelek három különböző méretben elérhetőek, 3 és 20 mm közötti árnyékolási átmérőhöz.

Szerelés




Nyomja össze a rögzítő kengyelt, amíg teljesen be nem kapcsolódik.




Az árnyékolásrögzítő kengyel eltávolítása.


Szerelés



Rögzítő kengyel szerelése speciális nyílásokkal ellátott kalapsínre (790-145).
A kengyel kioldásakor ne tegye az ujját a rugós rögzítőfül alá!




Az árnyékolásrögzítő kengyel eltávolítása.



Az árnyékolásrögzítő kengyel érintkezik az árnyékoló vezetékkel és a speciális nyílásokkal ellátott kalapsínnel (790-145).

Alkalmazási példa



Alkalmazási példa

Címkézés



Címkézés jelölőszalaggal.



Címkézés WMB jelölőkkel.

A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük, figyelmesen olvassa el a további termékdokumentációkat is!

A jelenleg érvényes címek itt találhatóak: www.wago.com